



Quality is in our nature

Greases

Eurol Lithium Grease EP 0

Центральная консистентная смазка для тяжелых условий эксплуатации с хорошей прокачиваемостью

Описание:

Eurol Lithium Grease EP 0 - высокоэффективная смазка с противозадирными присадками. Она разработана для грузовиков и автобусов, оснащенных централизованной системой смазки (за исключением систем Willy Vogel, для которых рекомендуется Eurol Lithium Grease EP 00). Кроме того, эту смазку можно использовать в мотор-редукторах и коробках передач, для которых рекомендуется смазка NLGI 0.

Eurol Lithium Grease EP 0 полужидкая и имеет однородную структуру, обеспечивающую хорошую прокачиваемость, в том числе для удаленного смазывания и при низких температурах. Кроме того, он предлагает отличную защиту от коррозии, окисления и вымывания водой.

Eurol Lithium Grease EP 0 обладает противозадирными свойствами, обеспечивая защиту от вибраций и высоких (ударных) нагрузок, не теряя при этом своих долговечных свойств. Также при низких температурах эта смазка сохраняет свои высокие характеристики.

Спецификации:

Допуски

DIN 51825: KPOK-30

ISO- L-XC(F)CIB0

Физические характеристики:

| | | |
|------------------------------|------------------|-------------|
| Цвет | Жёлто-коричневый | |
| Плотность при 20°C | 0.9 kg/l | ASTM D 1298 |
| Класс консистенции по NLGI | 0 | |
| Тип загустителя | Lithium | |
| Тип базового масла | Минеральное | |
| Вязкость базового масла | 190 cSt | ASTM D 445 |
| Тест на 4-шариковой машине | 260 kg | ASTM D 2596 |
| Рабочая температура | -30 - 120 °C | |
| Температура каплеобразования | 160 °C | |

E901020

Version 1.0, 16-02-2016

This sheet contains recommendations or suggestions on properties and possible applications of Eurol products. Because of continuous product research and development, the information in this document can be changed at all times, without foregoing notice. The analytical information in this document consists of typical incorrectness of the text. The reader is advised to make the final product choice in dialogue with the supplier.

Eurol B.V. Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Netherlands, tel. +31 88 250 22 00, fax +31 548 61 01 95, info@eurol.com, www.eurol.com