

# specialty lubricants



# Quality is in our nature

# **Eurol Assembly Paste HT/AL**

# Монтажная паста для высоких температур

#### Описание:

Eurol Assembly Paste HT / AL с технологией Eurol SYNGIS - это противозадирная смазочная паста, работающая при экстремальном давлении и предназначенная для очень высоких температур. Eurol Assembly Paste HT / AL отлично подходит для обработки и герметизации всех типов резьбовых / резьбовых и нерезьбовых соединений в:

- Тормозах
- Выхлопных системах
- Турбонагнетателях
- Сталелитейных заводах
- Нефтеперерабатывающих заводах
- Цементных заводах
- Внедорожной и с/х технике
- Кораблестроении и ремонте судов
- Духовках
- Металлобрабатывающих станках
- Подшипниках и цепях, работающих при высоких температурах

## Инструкция по применению:

- Удалить остатки старой монтажной пасты с резьбового соединения.
- Тщательно очистите перед нанесением.
- Нанесите тонкий слой кистью

### Eurol Assembly Paste HT/AL имеет следующие характеристики:

- Смазка с противодавлением
- Отличная защита от фреттинг-коррозии.
- Очень устойчива к окислению
- Устойчив к пару
- Для очень высоких температур до + 1100 ° С
- Содержит твердые смазочные материалы
- Для черных и цветных металлов
- Низкий коэффициент трения
- Очень экономичен в использовании

### Физические характеристики:

Цвет	Серыі		
Класс консистенции по NLGI	2		ASTM D 217
Тип загустителя	Lithium		
Вязкость базового масла	100	cSt	ASTM D 445
Температура вспышки	150	°C	ASTM D 93
Рабочая температура	-30 - 1100	°C	

Greases - S006250 Version 1.1, 15-01-2018