



specialty lubricants

technology **SYNGIS**

Quality is in our nature

Eurol Grease CS-2/102 FD

Синтетическая антикоррозионная смазка с пищевым допуском

Описание:

Eurol Grease CS-2/102 FD с технологией Eurol SYNGIS - это синтетическая высокоэффективная смазка, разработанная для работы экстремальных условиях, например в бумажной, цементной, металлургической промышленности, тяжелом оборудовании и особенно в пищевой и фармацевтической промышленности.

Eurol Grease CS-2/102 FD подходит для смазки:

- Открытые и закрытые подшипники.
- Кабели и цепи.
- Автоклавы.
- Паровые клапаны.
- Сельскохозяйственное и рыболовное оборудование.
- Оборудование, работающее в экстремальных условиях, таких как (соленая) вода и высокие температуры.

Инструкция по применению:

- Перед нанесением смазки тщательно очистите подшипник или поверхность от старой смазки с помощью Eurol Swift Clean 110 Spray.
- В закрытых подшипниках максимально выдавить старую смазку новой путем прокачивания.
- Подходит для автоматических систем смазки.



Eurol Grease CS-2/102 FD имеет следующие характеристики:

- InS H1, 1796871.
- Отличные противоизносные и противозадирные свойства.
- Чрезвычайная защита от коррозии.
- Стабильна к сдвигу.
- Отличная водостойкость.
- Устойчива к ударным нагрузкам.
- Стабильна к окислению.
- Используется меньшее количество масла, поэтому хорошо подходит для автоматических систем смазки.
- Экономична в использовании.

Физические свойства:

Цвет	Светло коричневый	
NLGI консистенция	2	ASTM D 217
Тип загустителя	Сульфонат Кальция	
Вязкость базового масла	400 cSt	ASTM D 445
Тип базового масла	Синтетическое	
Температура использования	-40 - 175 °C	

Greases - S005118
Version 1.0, 09-10-2015

This sheet contains recommendations or suggestions on properties and possible applications of Eurol products. Because of continuous product research and development, the information in this document can be changed at all times, without foregoing notice. The analytical information in this document consists of typical incorrectness of the text. The reader is advised to make the final product choice in dialogue with the supplier.

Eurol B.V. Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Netherlands, tel. +31 88 250 22 00, fax +31 548 61 01 95, info@eurol.com, www.eurolspecialty.com