



specialty lubricants

technology **SYNGIS**

Quality is in our nature

Eurol Grease CS-2/105 LT

Антикоррозионная смазка для низких температур

Описание:

Eurol Grease CS-2/105 LT с технологией Eurol SYNGIS - это синтетическая смазка, разработанная для экстремальных условий эксплуатации при низких температурах, таких как канатные дороги, снегоочистители, лесное хозяйство и морские перевозки.

Eurol Grease CS-2/105 LT может использоваться для:

- Открытых и закрытых подшипников
- Кабелей и цепей
- Шарниров
- Погрузочных лент
- Соединительных муфт
- Оборудования, подверженного воздействию экстремальных условий окружающей среды, таких как соленая вода и низкие температуры.

Eurol Grease CS-2/105 LT имеет следующие характеристики:

- Устойчива к низким температурам.
- Отличные противоизносные и противозадирные свойства.
- Превосходная защита от коррозии.
- Стабильность к сдвигу.
- Отличная водостойкость.
- Окислительная и термическая стабильность.
- Малая текучесть масляной основы, очень хорошо подходит для автоматических систем смазки.
- Экономична в использовании.

Инструкция по применению:

- Перед нанесением смазки тщательно очистите подшипник или поверхность от старой смазки с помощью Eurol Swift Clean 110 Spray.
- В закрытых подшипниках максимально выдавить старую смазку новой путем прокачивания.
- Применимо в автоматических системах смазки.



Физические свойства:

Цвет	Светло-коричневый	
Уровень консистенции по NLGI	2	ASTM D 217
Тип загустителя	Сульфонат кальция	
Вязкость базового масла	400 cSt	ASTM D 445
Тип базового масла	Синтетическое	
Рабочая температура	-40 - 160 °C	

Greases - Food - S005125
Version 1.0, 23-01-2018

This sheet contains recommendations or suggestions on properties and possible applications of Eurol products. Because of continuous product research and development, the information in this document can be changed at all times, without foregoing notice. The analytical information in this document consists of typical incorrectness of the text. The reader is advised to make the final product choice in dialogue with the supplier.

Eurol B.V. Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Netherlands, tel. +31 88 250 22 00, fax +31 548 61 01 95, info@eurol.com, www.eurolspecialty.com